

# Removedor de FLUX a Granel removedor de fundentes de soldaduras

### Características:

Removedor de fundentes orgánicos y sintéticos de soldaduras. Elimina residuos de flux de circuitos impresos, conectores, cables y componentes. También permite la remoción de lacas y barnices. Permite obtener una reparación de circuitos impresos de óptima presentación. El removedor de Flux es 100% seguro para la capa de ozono. Debe utilizarse en equipos apagados.

Se recomienda probar su compatibilidad ya que puede atacar a ciertos plásticos.

### Modo de uso:

Aplicar la cantidad necesaria sobre la superficie a limpiar, o sumergir la placa en un recipiente conteniendo el líquido removedor. Posteriormente, dejar escurrir los restos del líquido fuera de la superficie aplicada. Permitir la evaporación del removedor y si es necesario aplicar nuevamente.

### Recomendado para:

- Reparación de soldaduras de CIs.
- Transistores y unidades de potencia.
- Terminales de equipos de audio, video.
- Equipos de telecomunicación.
- Tableros de comando y borneras.

### Presentación:

Envases de 1, 5, 10 y 20 litros.

### Precauciones:

- No exponer al sol, ni a temperaturas mayores a 50°C.
- Utilizar en lugares de buena ventilación.
- No aplicar sobre llama ni superficies muy calientes.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- No arrojar el envase al fuego, ni vacío.
- No perforar ni rellenar.

APAGAR EL EQUIPO ANTES DE USAR.

### Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



envase  
reciclable



100% seguro  
para la capa  
de ozono



INFLAMABLE



REV. 0717



Empresa con Sistema de Gestión de la Calidad  
en sus Procesos: Desarrollo, Elaboración y  
Comercialización de Productos para Limpieza y  
Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.

**Electroquímica DELTA S.R.L.**  
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.  
TEL: (54-11) 4641-3193  
aero@edelta.com.ar www.edelta.com.ar

